

Heizogreif

Forstzangen für Stamm-, Wipfel- und Strauchmaterial

Die Baureihe HG 1800 ist für das Aufnehmen und Transportieren von Stamm- und Wipfelholz sowie Busch- und Strauchmaterial ausgelegt. Je nach Ausführung stehen unterschiedliche Zinken-/Gegenklauenkonfigurationen zur Verfügung.

Ausstattungsmerkmale

- Ausführungen mit 3/2, 4/3 oder 5/4 Zinken/Gegenklauen.
- Anbauplatte für Schnellwechselsysteme; Schnittstelle projektbezogen festlegen.
- Hydraulische Betätigung; Betriebsdruck und Trägergerät abgleichen.
- Vor Einsatz Tragfähigkeit, Hydraulikleistung und zulässige Lastfälle prüfen.



Technische Daten	HG 1800 3/2	HG 1800 4/3	HG 1800 5/4
Max. Öldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Gewicht	545 kg	645 kg	755 kg
Breite	1.905 mm	1.905 mm	1.905 mm
Tiefe	1.015 mm	1.015 mm	1.015 mm
Höhe geöffnet	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
Öffnungsweite	bis 1.500 mm	bis 1.500 mm	bis 1.500 mm

Ausstattung

Anbauplatte für Schnellwechselsysteme, stabile Zinken und Gegenklauen, hydraulische Doppelzylinder sowie variable Anschlussmöglichkeiten je nach Trägergerät.

Heizogreif HG-1000 / HG-1250

Kompakte Greifzangen für den Krananbau

Die Energieholzgreifer HG-1000 und HG-1250 besitzen eine robuste Bauweise. Hochwertige Materialien ermöglichen ein geringes Eigengewicht bei hoher Stabilität. Durch die Geometrie der vier Zinken eignen sie sich besonders für die Beschickung von Holzhackmaschinen.



Technische Daten	HG-1000	HG-1250
Max. Öldruck	200 bar	200 bar
Gewicht	125 kg	185 kg
Greiferfläche	0,15 m²	0,20 m²
Max. Öffnungsweite	1.021 mm	1.321 mm
Min. Greiferdurchmesser	110 mm	86 mm



Schnittstelle

Aufnahme, Rotator und Hydraulikanschlüsse vor Bestellung eindeutig festlegen.



Lasten

Tragfähigkeit des Greifers und des gesamten Trägersystems getrennt prüfen.



Betrieb

Tägliche Sichtkontrolle und Wartung nach Betriebsanleitung durchführen.

Ausführungen

Die kompakten Greifzangen sind für den Krananbau ausgelegt. Verfügbar sind die Größen HG-1000 und HG-1250 mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten und Öffnungsweiten.